

ALUMIINIUMIST EHTUSSÜSTEEMIDE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

1. Peale ehitussüsteemide paigaldust

- Paigaldatud ust ja avatavat akent ei tohi 24 tunni jooksul kasutada, et oleks tagatud toote konstruktsiooni lõplik fikseerumine.
- Peale ehitussüsteemi paigaldamist eemaldada kaitsekiled raamipinnalt kohe.
- Kui peale ehitussüsteemide paigaldamis teostatakse nende läheduses veel ehitustöid, siis katta ehitussüsteemid kinni vältimaks võimalikke vigastusi.
- Uste ja avatavate akende palede viimistlemisel hoida avatäited kinnises asendis, et tolmu, krohvi vms ei satuks avatäite lengi ja avatava osa vahele.

2. Ehitussüsteemide puhastamine

Puhastamine võib sageli katteid kahjustada ja seetõttu tuleb järgida järgmisi reegleid:

- Puhastada tuleb vähemalt kaks korda aastas.
- Suurem tolm ja praht eemalda ukse ja avatava akna raami ning lengi vahelt tolmuimejaga.
- Värvitud pindade puhastamise soovitatav meetod on regulaarne puhastamine pehme puuvillase lapiga ning sooja vee ja pesuvahendilahusega (nt 5% nõudepesuvahendi lahus). Kõiki pindu tuleb puhastada pehme käsna või lapiga. Pärast puhastamist tuleb pind korralikult loputada puhta veega.
- Anodeeritud pindu võib pärast puhastamist ja loputamist poleerida kuiva, pehme lapiga läike taastamiseks ja intensiivse kohaliku saastumise korral veidi poleeritud abrasiivse poleerimisvastaga ja kinnitatud peene spetsiaalse säilitusaine kihiga, mis ei tohi sisaldada: vaha, vaseliini, lanoliini ega sarnaseid aineid.
- Pinna puhastamiseks ei tohi pinnakatte temperatuur ületada 25 C°.
- Puhastamiseks kasutatava vee temperatuur ei tohi ületada 25 C°. Ärge kunagi puhastage pinda aurupuhastiga.
- Enne pinna puhastamist tuleb katsetada selleks kasutatavate puhastusaine toimet mittenähtaval pinnal. Kõrvaltoimete korral ei tohi katsetatud ainet kasutada.
- Ärge kasutage väga happelisi ega leeliselisi puhastusvahendeid, mille pH on alla 5 või üle 8, samuti pindaktiivsed ained, mis võivad reageerida alumiiniumiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega puhastage pinda hõõrdumise teel. Pühkimisel ärge suruge kangast vastu puhastatud pind liigse suure jõuga.
- Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid mis sisaldavad estreid, ketoone, alkohole, aroomaatseid aineid, glükooli ja klooritud süsivesinikke jne.
- Ärge kasutage tundmatu päritoluga pesuvahendeid.
- Ärge kasutage profiilide läheduses soola ja keemilisi jäätõrjevahendeid.
- Puhastusaine maksimaalne kokkupuuteaeg ei tohi ületada ühte tundi. Vajadusel võib

puhastusprotsessi korrata pärast 24 tunni möödumist.

- Pärast iga puhastamist tuleb pind koheselt loputada puhta külma veega.
- Perioodiline puhastamine hoiab ära intensiivse saastumise, mida on väga raske eemaldada.
- Regulaarne iganädalane puhastamine on soovitatav väli tingimustes, kus dekoratiivne välimus ja kaitsefunktsioon on eriti olulised, näiteks poe sissepääsud jne.

3. Ehitussüsteemide hooldamine

3.1. Usta ja avanevate akende hooldus

Uste ja avanevate akende regulaarne hooldus tagab nende pikaalisuse ja kerge käsitlemise.

- Hooldada tuleb uksi ja avanevaid aknaid vähemalt kord aastas.
- Suluste liikuvatele osadele tilgutage määrdeõli (nt spetsiaalne lukuõli). Õli ei tohi sisaldada happeid ja vaike.
- Lukustussüsteemi optimaalse toimimise tagamiseks tuleb lukusüdamikku ja võtit regulaarselt puhastada ja määrida. Kandke võtmele veidi kergelt määrdeõli ja sisestage võti paaril korral luku südamikku, nii et õli liiguks lukustussüsteemi.
- Perioodiliselt tuleb kontrollida suluste nagu näiteks lukkude, käepidemete, sulgurite, hingede elektriliste vasturaudade jne korrasolekut ning pingutada vajadusel kinnituskruve.
- Määrige akna lehe ja raami tihendeid selleks ettenähtud vahendiga (nt silikoonõli).
- Hoone ehituskonstruksioonide aeglane deformatsioon ja uste ning akende pikaajaline kasutamine võib põhjustada halva funktsioneerimise, millest tulenevalt võib vajalikuks osutada suluste järelreguleerimine. Probleemide ilmnemisel palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.

3.2. Mitteavanevate akende hooldus

- Mitteavanevate akende funktsioneerimise tagamiseks tuleb teostada kord aastas süstemaatilist kontrolli tihendite, kondensaadi avade, klaaside, klaasimisliistude ning liiteplekkide korrasoleku üle. Probleemide ilmnemisel palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.

3.3. Katuste ja fassaadide hooldus

- Katuste ja fassaadide funktsioneerimise tagamiseks tuleb teostada kord aastas süstemaatilist kontrolli tihendite, kondensaadi avade, tuulutavade, klaaside, klaasimis- ja katteliistude ning liiteplekkide korrasoleku üle. Probleemide

ilmnemisel palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.

4. Ehitussüsteemide kasutamisel hoidu järgnevast

- Ehitussüsteemidele ei tohi riputada täiendavaid koormuseid, millega ei ole eelnevalt projekteerimise käigus arvestatud.
- Ukse ja avatava akna lehte mitte tõugata või suruda vastu avatäite palet.
- Mitte asetada esemeid ukse või avatava akna lehe ja lengi vahele.
- Ärge jätke tugeva tuule korral uksi ja avatavaid aknaid kunagi lahti.
- Ehitussüsteemide läheduses tuleks vältida töid, mis on seotud kuumade osakeste lendlemisega (keevitamine, lihvimine vms).
- Klaasidele ei tohi kleepida meie müügiesindusega kooskõlastamata kilesid.